

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

Montați bateria în așa fel ca racordul G ¾" să fie pe partea inferioară.

Adâncime de montare 68 - 96 mm

Set de prelungire 28 mm

ibox poate fi utilizată cu căzi sau cabine de duș.

În cazul utilizării cu cabină de duș trebuie să închideți cu dopuri racordurile neutilizate, garnitura de blocare din cartușul de baterie nu trebuie scoasă.

Notă: După terminarea instalării amestecătorului, asigurați-vă că acesta este închis!

Diferențele de presiune între racordul de apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Montare finală

Set complet Focus E

Set complet Focus S

Set complet Metris E

Set complet Metris S

Utilizare

Deschideți bateria prin tragerea manetei.

Rotire spre stânga = apă caldă, spre dreapta = apă rece.

Date tehnice

Presiune de funcționare: max.1 MPa

Presiune de funcționare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa

Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 80° C

Temperatura recomandată a apei calde: 65° C

Racorduri G ½ : rece - dreapta / cald - stânga

Debit de apă: ca.22 l/min 0,3 MPa

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 6.

Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Piese de schimb vezi pag. 3

| | | |
|---|-------------------------|----------|
| 1 | Piuliță | 95007000 |
| 2 | Cartuș opl. | 92730000 |
| 3 | Garnitură | 95008000 |
| 4 | Set de prelungire 28 mm | 32498000 |