

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

1. Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
2. Montați și instalați racordurile S.
3. Fixați bateria cu garnituri.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Montare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.
 Rotire spre stânga = apă caldă,
 rotire spre dreapta = apă rece.
 31742000/31754000 Selectați modul de funcționare duș manual prin tragerea butonului pe partea superioară a pipei. Se revine la jetul normal după închiderea apei la baterie.

Date tehnice

Presiune de funcționare: Max. 1 MPa
 Presiune de funcționare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa
 Presiune de verificare: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatura apei calde: max. 80° C
 Temperatura recomandată a apei calde: 65° C
 Interax racorduri:
 Racorduri G ½ : rece - dreapta / cald - stânga
 Asigurat contra scurgere înapoi

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 6.
 Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Atenție!

Supapele antiretur trebuie verificate anual conform DIN 1988.

Piese de schimb vezi pag. 3

1	Mâner	31793000
1.1	Dop filetat	96338000
2	capac	97408000
3	Piuliță	97209000
4	Cartuș cpl.	92730000
5	Șild	94135000
6	Racord S.	94140000
7	Pulverizator aer cpl.	13958000
8	Comutator cpl.	94077000
9	Buton de tragere	94078000
10	Supapă de reținer	94074000