

Atenție! Bateria trebuie montată, cântărită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

1. Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
2. Așezați bateria, inclusiv garnitura din cauciuc pe lavoar.
3. Puneți garnitura și inelul de fixare pe furtunurile de conectare și știftul filetat și strângeți piulița.
4. Conectați furtunurile de racordare la ventilele de colț: cald - stânga / rece - dreapta.
5. 31730000/31731000/31920000
Conectați maneta de tragere cu ventilul de scurgere.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Utilizare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.

Rotire spre stânga = apă caldă,

rotire spre dreapta = apă rece.

Date tehnice

Bateria este dotată în serie cu reductor de debit EcoSmart®.

Debit de apă cu EcoSmart:	7 l/min 0,3 MPa
Debit de apă fără EcoSmart:	14 l/min 0,3 MPa
Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura apei calde:	max. 80° C
Temperatura recomandată a apei calde:	65° C

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Dacă apar probleme cu boilerul instant sau dacă doriți un debit de apă mai mare, puteți să demontați unitatea EcoSmart® (reductor de debit 5a), care se află în spatele suflătorului de aer.

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 38.

Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Piese de schimb (vezi pag. 2)

1	Măner	32096000
1.1	Dop filetat	96338000
2	Capac	97406000
3	Piuliță	97209000
4	Cartuș opl.	92730000
5	Pulverizator	13912000
6	Manetă de tragere	96657000
7	Sistem de fixare	96016000
8	Furtun de racordare 3/8"	97206000
9	Furtun de racordare Ø 10	96321000
10	Lanț pentru dop	97109000
11	Garnitură	95008000
12	Articulație sferică	92036000

Accesorii opționale

X	Set de chei pentru montare	58085000
Y	Garnitură Ø 45 mm (nu este inclus în setul livrat)	98996000