

**Atenție!** Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

### Montare

1. Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
2. Așezați bateria cu garnitura din cauciuc pe lavoar / bideu.
3. Glisați șaiba de alunecare, șaiba de etanșare și piulița cu guler pe furtun și ștuțul filetat și strângeți cu mâna piulița cu guler.
4. Strângeți șuruburile cu cap cruce.
5. Conectați furtunurile de racordare la ventilele de colț: cald - stânga / rece - dreapta.
6. Conectați maneta de tragere cu ventilul de scurgere.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

### Utilizare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.

Rotire spre stânga = apă caldă,

rotire spre dreapta = apă rece.

### Date tehnice

**Bateria este dotată în serie cu reductor de debit EcoSmart® (Limitator de scurgere).**

Debit de apă cu EcoSmart: 7 l/min 0,3 MPa

Debit de apă fără EcoSmart: 14 l/min 0,3 MPa

Presiune de funcționare: max. 1 MPa

Presiune de funcționare recomandată: 0,1 - 0,5 MPa

Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 80° C

Temperatura recomandată a apei calde: 65° C

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidrolică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Dacă apar probleme cu boilerul instant sau dacă doriți un debit de apă mai mare, puteți să demontați unitatea EcoSmart® (reductor de debit óa), care se află în spatele suflătorului de aer.

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 39.

Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

### Piese de schimb (vezi pag. 4)

1	Mâner	31094000
2	capac	96656000
3	Puliță	96690000
4	Cartuș cpl.	92730000
5	Garnitură	95008000
6	Pulverizator aer cpl.	13912000
7	Sistem de fixare cpl.	96016000
8	Manetă de tragere	96657000
9	Articulație sferică	92036000
10	Furtun de racordare	96321000
11	Furtun de racordare	97206000
12	Dop filetat	96338000

### Accesorii opționale

X	Set de chei pentru montare (nu este inclus în setul livrat)	58085000
---	--	----------