

FIȘĂ TEHNICĂ GENERATOR PENTRU SUDARE WAGT 200 DC HSB



ALTERNATOR

Tip:
Model:
Curent de sudare:
Tensiune de sudare:
Tensiune de amorsare:
Ciclu de lucru:
Putere maximă:
Factor de putere:
Masă:

SINCRO

Cu perii, pentru sudare în c.c.
EW 200 DC
50 ... 200 A
22 ... 28 V
75 V
200A-35%/ 170A-60%
4,0 kVA
1
43,0 kg

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrică:
Putere maximă:
Combustibil:
Volum rezervor:
Masă:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
GX 390
389 cm³
13,0 HP
Benzină fără plumb
6,5 l
31,0 kg
La sfoară
313 g/kWh

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod: 4,0 mm
Tensiune: 230 V
Frecvență: 50 Hz
Putere maximă: 4,0 kVA
Turație: 3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit: 810x550x560 mm
Masă: 91 kg
Dotări standard: O priza monofazata schuko de 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare
Protecție termică

Dotări opționale: Sistem de roți si mânere