


**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGEN PENTRU SUDURA IN CURENT CONTINUU
220 A (DC), 6,5 KVA – 3 ph / 3,5 KVA – 1 ph**

GRUP ELECTROGEN PENTRU SUDURA		MODEL WGT 220 DC Marca BENZA
Sudura		
Curent de sudură	A	40 – 220 (curent continuu)
Reglarea curentului de sudura	Trepte	21
Tensiune de sudură	V	21.5 – 28.8
Curent de sudură la 35%	A	220 (DC)
Curent de sudură la 60%	A	180 (DC)
Diametru electrod max.	mm	5
Diametru electrod recomandat	mm	3.25 - 4
Tipuri de elctrod ce pot fi sudati		Rutilici, bazici
Generator		
Tensiune	V	400 / 230
Putere generator pe 400 V / 230 V	KVA	6.5 (~ 3 ph) / 3.5 (~ 1ph)
Curent maxim	A	9.34 / 15.21
Frecvență	Hz	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DH
Clasa motorului		industriala
Tip		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Protectie la lipsa ulei in baie	Da	In standard
Racire motor		cu aer
Putere	CP	13,5
Capacitate cilindrica	cm ³	404
Turatie nominala	rpm	3000
Pornire cu starter		Manual
Rezervor	litri	7
Consum (min – max)	litri/h	1.0 - 1,8 (functie de incarcarea motorului)
Greutate	Kg	95
Nivel de zgomot	dbA	83
Dotari standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport + maner de ridicare	Da	
Amortizoare antivibratii	Da – 6 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Priza 230 V – 16 A	Da – 1 buc	
Priza 400 V – 16 A	Da – 1 buc	
Protectie termica la alternator	Da	
Siguranta automata	Da	
Borne sudura cu cuple rapide DINSE 50	2 buc	
Selector ptr. comutare generator \ sudura	Da	
Kit de sudura (contine : Cleste portelectrod 300 A + cablu 4 m, cleste de masa + cablu 3m)	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente :

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz da insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 140001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.