

MOTOSTROPITOARE PORTABILA WJR 1525

Aceasta fisa se va oferi numai cu fotografiile atasate
 Recomandata pentru tratamentele plantelor contra bolilor si
 daunatorilor. Presiunea de lucru constanta de 15 atm. asigura o eficienta
 deosebita a tratamentelor printr-o pulverizare fina si uniforma
 a solutiilor. Se intrebuinteaza atat in spatiile inchise (sere, solarii)
 cat si in gradini si parcuri sau la culturile din camp.

Lucreaza purtata pe spate sau pe un carucior special construit in
 functie de conditiile fizice si de teren ale cultivatorului.

Echiparea standard este cu lance cu duza dubla Y, fotografia 1.

Optional se poate echipa cu lantii diverse conform imaginilor alaturate :

- duza inelara tripla-vezi foto 2
- lance cu 3 duze in linie-vezi foto 3
- prelungitor telescopic pina la 3,5 m-vezi foto 4
- lance cu 4 duze in linie si tub de prelungire

Caracteristici speciale.

- motor in 4 timpi, nepoluant, nezegomotos si foarte economic-amestecul benzina -uleieste eliminat
- pulverizare fina ,continua, constanta si uniforma ,cu numar mare de picaturi pe centimetru patrat=tratament eficient.
- barbotaj permanent al solutiei.



Motor

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Putere maxima | 1,1 CP la 7000 rot /min;25 cmc |
| Consum de benzina | 300 mililitri pe ora(0,300 l) |
| Capacitatea rezervorului de benzina | 550 mililitri(0,55 litri) |
| Capacitatea baii de ulei | 80 mililitri(0,08 litri) |
| Pornire | manuala |

Pompa

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tip | Piston orizontal |
| Debit de aspiratie | 5,2 litri/min |
| Presiunea de pulverizare | 15 atm |
| Debitul maxim al duzelor standard | 2,7 litri/min |
| Furtun | De inalta presiune |
| Diametrul interior | 7,5mm |
| Lungime | 1300 mm |
| Robinet de comanda | Sferic, cu pirghie |
| Regulator de presiune | NU |

Greutatea gol a aparatului – 9,5 kg

Capacitatea rezervorului de lichid-25 litri



