

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

- 1 Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
- 2 Așezați bateria, inclusiv garnitura din cauciuc pe lavoar.
- 3 Glisați șaiba de alunecare, șaiba de etanșare și piulița cu guler pe ștuțul filetat și strângeți cu mâna piulița cu guler.
- 4 Strângeți șuruburile cu cap cruce.
- 5 Conectați furtunurile de racordare la ventilele de colț: cald - stânga / rece - dreapta.
- 6 Conectați maneta de tragere cu ventilul de scurgere.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Utilizare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.
Rotire spre stânga = apă caldă,
rotire spre dreapta = apă rece.

Date tehnice

Bateria este dotată în serie cu reductor de debit Waterdimmer®.

Debit de apă cu Waterdimmer:

7 l/min 0,3 MPa

Debit de apă fără Waterdimmer:

14 l/min 0,3 MPa

Presiune de funcționare: max. 1 MPa

Presiune de funcționare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa

Presiune de verificare: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 80° C

Temperatura recomandată a apei calde: 65° C

Certificat de testare

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Dacă apar probleme cu boilerul instant sau dacă doriți un debit de apă mai mare, puteți să demontați unitatea Waterdimmer® (reductor de debit 6a), care se află în spatele suflătorului de aer.

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 5.
Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Piese de schimb vezi pag. 3

1	Mâner Metropol S	14895XXX
2	Dop filetat	96338000
3	capac	97406XXX
4	Piuliță	97209000
5	Cartuș cpl.	92730000
6	Garnitură	95008000
7	Pulverizator aer cpl.	13912XXX
8	Sistem de fixare cpl.	13961000
9	Furtun de racordare	96316000
10	Manetă de tragere	96657XXX
11	Bară ridicare cpl. 340 mm	96324000
12	Mâner Metris S	31093000

Accesorii opționale

Set cheie montare X 58085000
(nu este inclus în pachetul livrat)

XXX = cod de culori

000 crom

880 crom mat

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
14020XXX	P-IX 9950/IA	X	X		X	
31022000	P-IX 9950/IA	X	X		X	