

## MOTOSTROPITOARE PORTABILA HONDA :MODEL WJR 2525

Aceasta fisa se va oferi numai cu fotografiile atasate

Aparatul de stropit portabil model WJR 2525 ,este destinat lucrarilor de tratare a plantelor impotriva bolilor si daunatorilor prin pulverizarea cu presiune inalta a solutiilor :erbicide ,fungicide si insecticide.

Esta echipat standard cu lance cu doua duze in Y pentru tratamente aplicate plantelor din cimp,solarii si sere precum si pentru pomi de talie mica din plantatiile intensive sau parcuri si spatii verzi.

Pentru tratamentele ce se aplica la pomi de talie inalta se poate echipa cu lance speciala cu pulverizare reglabilă si duza Ø2mm sau Ø3mm – pozitia 5

fotografia 5.Presiunea de lucru este reglabilă în funcție de felul aplicatiei ce o execută :erbicidare,tratare impotriva bolilor si daunatorilor, si presiune înalta pt. pomi de talie înalta. Echiparea standard este cu duza dubla Y.

Optional se mai poate echipa cu :

- duza inelara tripla -vezi foto2
- lance cu 3 duze in linie -vezi foto 3
- prelungitor telescopic pina la 3,5m-vezi foto 4
- tub de prelungire de 1,2 m
- lance cu 4 duze in linie
- lance cu jet reglabil-vezi foto 5

Se poate purta pe spate sau pe un carucior special construit.

Caracteristici speciale :

-motor in 4 timpi ,nepoluant,nezgomotos si foarte economic -amestecul benzina ulei este eliminat

-pulverizare continua ,constanta si uniforma

-pulverizare fina, cu numar mare de picaturi pe centimetru patrat = tratament eficient

-barbotaj permanent al solutiei.

**Motor in 4 timpi**

Putere maxima	1,1 CP la 7000 rot/min;25 cmc
Consum de benzina	300 mililitri pe ora(0,300 l)
Capacitatea rezervorului de benzina	550 mililitri,(0,55 litri)
Capacitatea baii de ulei	0,08 litri(80 mililitri)
Pornire	manuala

**Pompa**

Tip	cu pistoane orizontale opuse
Debitul de aspiratie al pompei	7,1 litri/min
Presiunea maxima	25 atm(25 kgf/cmp)
Regulator de presiune	4 trepte:pornire,erbicidare,insecticide-fungicide,pres.maxima
Debitul max al duzelor standard	3,8 l/min
Furtun	De inalta presiune
Diametrul interior	7,5 mm
Lungime	1300 mm
Robinet de comanda	Sferic cu pirghie

Greutatea gol a aparatului -10 kg

Capacitatea rezervorului de lichid-25 litri





